

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АТ-Н801А LED, АТ-Н801В LED, АТ-Н805А LED


Кнопки «Выход» с подсветкой

Назначение изделия

Кнопки «Выход» предназначены для использования в системах контроля доступа и других слаботочных системах.

Технические характеристики

Модель	АТ-Н801А	АТ-Н801В	АТ-Н805А
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		Алюминиевый сплав
Коммутируемая нагрузка	36 В постоянного тока, 3 А		
Способ установки	Врезной		Накладной
Тип контактов	Нормально разомкнутые (НР)		
Подсветка	Синяя, потребление не более 10 мА при напряжении от 3 В до 15 В		
Размеры, мм	92 x 29 x 25	90 x 90 x 27	82 x 32 x 25
Рабочая температура	От – 20 до +55 град.С		



Полярность питания подсветки значения не имеет.

Установка и подключение

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия нужного диаметра.
2. Произвести подключение кнопки, согласно инструкции на управляемое кнопкой устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки шурупами из комплекта.

Комплектация

1. Кнопка
2. Комплект крепежа

Правила хранения

Кнопки следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от – 20 до +55 град.С и относительной влажности не более 80% в упаковке производителя.

Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу кнопки «Выход» в течение одного года с момента продажи.

Гарантийные обязательства становятся недействительными в следующих случаях:

Потеря работоспособности кнопки «Выход» вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации

Потеря работоспособности кнопки «Выход» вследствие механических повреждений

Адрес сервисного центра ООО "АККОРДТЕК"

127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 1, пом.22.

Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00