

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-C481B



TR-C481B – сетевой контроллер на четыре точки прохода, поддерживает стек протоколов TCP/IP, подключение четырех считывателей по интерфейсу Wiegand и восьми по интерфейсу RS-485/OSDP, четырех кнопок выхода, четырех датчиков двери, поставляется в металлическом корпусе. Предусмотрено место под установку БП и АКБ (в комплект не входит), укомплектован DIN-рейкой для установки дополнительного оборудования.

Характеристики устройства

Характеристики контроллера	
Количество подключаемых устройств	Считыватели до 8 шт. Тревожные входы до 4 шт. Тревожные выходы до 4 шт. Датчики открытия двери до 4 шт. Кнопки выхода до 4 шт. Реле замка до 4 шт.
Объем памяти	Карты доступа 100 000 События 300 000
Сетевой интерфейс	TCP/IP, RS-485
Wiegand	W26/W34/W58
Питание	DC 12 В (1 А)
Максимальное потребление	4 Вт (без нагрузки)
Габариты без упаковки	385 x 335 x 87.4 мм
Габаритные в упаковке	480 x 340 x 110 мм
Рабочие температуры	от -20 до +65 °С
Масса без упаковки	2.800 кг
Масса в упаковке	3.300 кг
Характеристики корпуса	
Материал	металл
Степень защиты оболочки	IP20

Комплектация

- Плата сетевого контроллера TR-C481 1 шт.
- Металлический корпус 1 шт.
- Ключ от замка металлического корпуса 2 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.

Гарантийное обслуживание

- 36 месяцев со дня продажи.