




NextMeet

Решение для переговоров  
**PTZ-КАМЕРА NEXTMEET PT07**

8 800 700-2018 / [www.nexttouch.ru](http://www.nexttouch.ru) / [info@nexttouch.ru](mailto:info@nexttouch.ru)



# PTZ-КАМЕРА NEXTOUCH PT07

Интеллектуальная 4K PTZ-камера для проведения видеоконференций в залах среднего и большого размера



НАКЛОН  $\pm 30^\circ$



УГОЛ ОБЗОРА  $71^\circ$



ПОВОРОТ  $\pm 170^\circ$



НАСТОЛЬНОЕ  
РАЗМЕЩЕНИЕ



НАСТЕННОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



ПОТОЛОЧНОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



## Характеристики камеры

Разрешение 4K UHD/60 fps  
Матрица Sony 1/2.5" 8.51 МП  
Встроенный ISP с 2D & 3D DNR  
Оптический Zoom x12; цифровой Zoom x16



## Характеристики PTZ

Угол наклона  $\pm 30^\circ$   
Угол панорамирования  $\pm 170^\circ$   
Бесшумный и плавный PTZ-механизм  
До 255 пресетов для быстрой настройки



## Возможности монтажа

Вариативные возможности монтажа:  
на стену, на потолок, на стол  
Функция автоматического поворота изображения



## Подключение, управление и питание


Передача сигнала 4K/60fps через интерфейсы  
RJ45, HDMI 2.0, USB 3.0  
Поддержка PoE (Power over Ethernet)  
Удаленное управление через пульт ДУ  
и по RS232/RS485  
Совместимость с ПО: Zoom, Microsoft Teams, Everytale и др.



ОПТИЧЕСКИЙ ZOOM X12  
обеспечивает четкость изображения  
в разрешении 4K и Full HD




ЦИФРОВОЙ ZOOM X16  
обеспечивает более  
точные крупные планы




~~ДО 2D И 3D  
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ~~

~~ДО РАСШИРЕННОГО  
ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА~~



ПОСЛЕ 2D И 3D  
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

ПОСЛЕ РАСШИРЕННОГО  
ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА



# PTZ-КАМЕРА NEXTMEET PT07

## Технические характеристики\*

### Характеристики камеры

Матрица	Сенсор Sony 1/2.5" CMOS 8.51МП
Форматы видео	4K@50fps, 1080P@30fps, 4K@30fps, 1080P@25fps, 4K@25fps, 1080P@59.94fps, 4K@59.94fps, 10801@59.94fps, 4K@29.97fps, 1080P@29.97fps, 1080P@60fps, 720P@60fps, 1080P@50fps, 720P@59.94fps, 10801@60fps, 10801@50fps,
Режим сканирования	Последовательный
Фокусное расстояние	f= 4.4 мм ~ 52.8 мм
Апертура	F1.8 ~ F2.6
Параметры Zoom	Оптический Zoom x12 Цифровой Zoom x16
Минимальное освещение	0.5 Лк @ (F1.8, AGC ON)
Выдержка затвора	1/30с ~ 1/1000с
Баланс белого	Автоматически, в помещении, на улице, одним нажатием, вручную, VAR
Компенсация встречной засветки	Поддерживается
Динамическое шумоподавление DNR	2D и 3D DNR
Отношение сигнал/шум	55 дБ
Угол обзора по горизонтали	8,2° ~ 71°
Угол обзора по вертикали	4,5° ~ 42,7°
Поворот изображения	Поддерживается
Стоп-кадр	Поддерживается
Количество пресетов	255
Максимальная погрешность пресета	0.1°

### Сетевые характеристики

Протоколы сжатия видео	H.264 / H.265 / MJPEG
Количество видеопотоков	2
Разрешения первого видеопотока	3840x2160 1024x576
	1920x1080 960x540
Разрешения второго видеопотока	1280x720 640x480
	1280x720 1024x576 720x576 (поддержка 50Гц) 720x480 (поддержка 60Гц)
Разрешения второго видеопотока	720x408 640x360
	480x270 320x240 320x180
Битрейт видео	32 кбит/с ~ 51200 кбит/с Переменный, постоянный
Кадровая частота	50Гц: 1 fps ~ 50fps, 60Гц: 1 fps ~ 60fps
Протокол сжатия аудио	AAC
Битрейт аудио	96 кбит/с, 128 кбит/с, 256 кбит/с
Протокол потоковой передачи видео	TCP/IP / HTTP / RTSP / RTMP / RTMPS/ ONVIF / DHCP / SRT / Multi-cast

### Интерфейсы подключения и питания

Сетевой интерфейс	RJ45 10/100/1000 Мбит/с
Интерфейсы управления	1 x RS232 , 1 x RS485
Протоколы управления	VISCA / PELCO D / PELCO P
Аудиовход	1 x miniJack 3.5 мм (AUX)
Интерфейсы выхода видеосигнала	1 x HDMI 2.0 1 x 3G-SDI (BNC, 800mVp-p, 75Ω) 1 x USB 3.0 (4K@60Гц)
Интерфейс питания	DC IN 12V
Интерфейсы управления	1 x RS232 , 1 x RS485
Протоколы управления	VISCA / PELCO D / PELCO P

### Общие характеристики

Источник питания	12В DC 1.0А
Потребляемая мощность	12 Вт
Габариты (Д x Ш x В)	238 мм x 131.8 мм x 166.35 мм
Вес	1.3 кг

### Характеристики совместимости

Операционная система	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
Протоколы сжатия видео	YUY2 / H.264 / H.265 / MJPEG
Форматы видео	YUY2: не более 1080P@30fps H.264 AVC: не более 2160P@60fps H.264 SVC: не более 2160P@60fps MJPEG: не более 2160P@30 fps

\*Технические характеристики и габариты могут изменяться в зависимости от комплектации

### Предупреждение

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в технические и внешние параметры устройства, включая, но не ограничиваясь, внешний вид, цвет и размеры.

Для получения информации по конечной стоимости, гарантийным условиям, сервисному обслуживанию, монтажу и доставке обращайтесь к нашим менеджерам.



Next Meet