

LM43-S200

43" монитор



Технические характеристики

Экран

Диагональ	42.5"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Подсветка	Светодиодная
Яркость	350 кд/кв.м
Контраст	1200:1
Глубина цвета	8 бит (16.7 млн. цветов)
Угол обзора	Горизонталь: 178° Вертикаль: 178°
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц

Интерфейсы

Видеовыходы	1 VGA, 1 HDMI
Аудиовыходы	1
Аудиовыходы	1, встроенные динамики (2 × 4 Вт)
Дополнительные	1 USB, 1 RS-232

Электропитание

Питание	100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц, 1.5 А
Блок питания	Встроенный
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 90 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Рабочая влажность	20% ~ 85%

Физические параметры

Толщина рамки	13 мм (сверху, справа, слева, снизу)
Размеры	969.9 мм × 558.3 мм × 84.8 мм 1070 мм × 663 мм × 153 мм (в упаковке)
Масса	Нетто: 10.4 кг Брутто: 12.9 кг
Крепление VESA	400 мм × 200 мм
В комплекте	Кабель HDMI, кабель питания, подвесное крепление, пульт дистанционного управления
Опционально	Подставка

Сертификация

Сертификаты	CE, FCC
-------------	---------

- Предназначен для круглосуточной работы
- Защищенный от вскрытия металлический корпус
- Сверхширокий угол обзора 178° по горизонтали и 178° по вертикали обеспечивает удобный просмотр
- Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
- Время отклика 8 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
- Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA и USB
- Встроенные громкоговорители
- Кнопки на устройстве и ИК-пульт дистанционного управления предлагают два способа управления
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы



Размеры, мм

